

HT Milano

CLIMATIZZATORI

EXTREME COOL

Listino 2019

MONO SPLIT PARETE



HT
MILANO

your freshness company

MONO SPLIT PARETE

INVERTER R 32

“INVISIBLE DISPLAY” FULL DC INVERTER MONOSPLIT

POMPA DI CALORE CLASSE A++A++/GAS ECOLOGICO R32 / AUTORESTART

DISPLAY A RETROILLUMINAZIONE / TIMER - FREDDO - CALDO - DEUMIDIFICAZIONE - VENTILATORE - AUTO - ECONO - SUPER - SLEEP - FEEL



DATI TECNICI

MODELLO	AAT 009 I SP	AAT 012 I SP	AAT 018 I SP	AAT 024 I SP
CAPACITA' NOMINALE	9000 BTU	12000 BTU	18000 BTU	24000 BTU
CAPACITA' IN FREDDO Watt (Btu/h)	1000~2800 W (3412~9556 BTU)	1100~3700W (3754~12627 BTU)	1300~5400 W (4436~18430 BTU)	2000~7600 W (6825~25940 BTU)
CAPACITA' IN CALDO Watt (Btu/h)	690~2900 W (1330~9900 BTU)	1100~3800 W (3754~13000BTU)	1400~6100 W (4778~20820 BTU)	2500~8000 W (8532~27300 BTU)
CONSUMO IN FREDDO / CALDO Watt	800 (85~1000) / 750 (110~1400)	1090 (86~1600) / 970 (190~1600)	1650 (200~2000) / 1493 (350~2200)	2200 (300~2900) / 1960 (350~3000)
ASSORBIMENTO FREDDO / CALDO A	3,5 A / 3,4 A	4,8 A / 4,3 A	7,3 A / 7,1 A	10,3 A / 10,5 A
MAX ASSORBIMENTO A	9,5 A	10,5 A	11 A	15 A
ALIMENTAZIONE MONOFASE	220-240 V. / 1 FASE / 50 HZ	220-240 V. / 1 FASE / 50 HZ	220-240 V. / 1 FASE / 50 HZ	220-240 V. / 1 FASE / 50 HZ
CLASSE ENERGETICA FREDDO/CALDO	A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++
SEER / SCOP	6,5 / 4,65	6,65 / 4,71	6,57 / 4,65	6,89 / 4,63
RUMOROSITA' DISTANZA DI m 1 (dB)	INTERNA 19 / ESTERNA 30	INTERNA 19 / ESTERNA 30	INTERNA 19 / ESTERNA 30	INTERNA 19 / ESTERNA 30
CAPACITA' DEUMIDIFICAZIONE L/h	1,2	1,8	2,5	3,5
VOLUME D'ARIA TRATTATA m3/h	600	600	850	1150
DIMENSIONI UNITA' INTERNA LxAxP mm	750 X 285 X 200 mm	750 X 285 X 200 mm	900 X 310 X 225 mm	1080 X 330 X 230 mm
DIMENSIONI IMBALLATA LxAxP mm	820 X 347 X 277 mm	820 X 347 X 277 mm	970 X 382 X 302 mm	1155 X 397 X 312 mm
DIMENSIONI UNITA' ESTERNA LxAxP mm	720 X 540 X 260 mm	720 X 540 X 260 mm	800 X 545 X 315 mm	890 X 670 X 320 mm
DIMENSIONI IMBALLATA LxAxP mm	850 X 620 X 370 mm	850 X 620 X 370 mm	920 X 620 X 400 mm	1020 X 770 X 430 mm
PESO INTERNE / ESTERNA (Kg)	7,5 kg / 26 kg	8 kg / 27 kg	12 kg / 35 kg	14 / 45
GAS PRECARICATO R32 (GWP 675) g	580 g x max 7m (>7m+20g/m)	680 g x max 7m / >7m+20 g / m	1280 g x max 7m / >7m+25 g / m	1440 g x max 7m / >7m+30 g / m
AREA CONSIGLIATA D'UTILIZZO m2	10-25	15-35	30-50	45-70
TUBI DI CONNESSIONE LIQUIDO / GAS	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
MAX TEMP. ESTERNE LAVORO °C	-15 °C +55°C	-15 °C +55°C	-15 °C +55°C	-15 °C +55°C

LISTINO **MONO** SET COMPLETO SPLIT PARETE R 32

MODELLO	DESCRIZIONE	LISTINO
AAT 009 I SP	MONO SPLIT PARETE 9000 BTU-H R 32 SET COMPLETO	
AAT 012 I SP	MONO SPLIT PARETE 12000 BTU-H R 32 SET COMPLETO	
AAT 018 I SP	MONO SPLIT PARETE 18000 BTU-H R 32 SET COMPLETO	
AAT 024 I SP	MONO SPLIT PARETE 24000 BTU-H R 32 SET COMPLETO	



Breeze HT Milano *Extreme Cool* sono marchi del gruppo "HT Europe srl".



Via Edison, 14 - 20090 Segrate (MI)
Tel. +39 02.23.17.54.39
www.htmilano.com
info@htmilano.com